

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO -MATERIAŁOWA***Osiedle Głusków*

| <b>PRACE</b>                 | <b>MATERIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNDAMENTY</b>            | Beton klasa B25                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PODMURÓWKA</b>            | Błoczek betonowy                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ŚCIANY NOŚNE</b>          | Ceramika 18,8 cm, producent Porotherm, klasa 15                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SCIANY DZIAŁOWE</b>       | Solbet 500                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STROP i SCHODY</b>        | Żelbet , schody żelbetowe zbrojone                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>WIEŻBA DACHOWA</b>        | Drewno impregnowane                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DACH</b>                  | Dachówka cementowa wzór „podwójne S”, kolor grafitowy, obróbki wykończeniowe metalowe w kolorze grafitowym                                                                                                                                                                           |
| <b>OTWORY ZEWNĘTRZNE</b>     | Okna PVC firmy DRUTEX , kolor grafit, wew. biały, drzwi producent WIKED, wzór 12, kolor 7016 wg. standardowej oferty                                                                                                                                                                 |
| <b>BRAMA GARAŻOWA</b>        | INTERFLEX, wzór: bez przetłoczeń , kolor: 7016                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ORYNNOWANIE</b>           | PCV BRYZA, kolor grafit, producent CELFAST                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ELEWACJA ZEWNĘTRZNA</b>   | 15 cm styropian, tynk silikonow-silikatowy , ziarnistość: 1,5 mm, (kolor biały podstawowy i szary „nebraska 2”)                                                                                                                                                                      |
| <b>PARAPETY ZEWNĘTRZNE</b>   | Metalowe w kolorze grafitowym                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WYKOŃCZENIA ELEWACJI</b>  | Imitacja drewna                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TYNKI WEWNĘTRZNE</b>      | gipsowe (agregat)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DOCIEPLENIE WYLEWEK</b>   | Parter : styropian 15 cm rodzaj: max podłoga EPS 80 + wylewka 5 cm<br>Piętro: styropian 3 cm, rodzaj: max podłoga EPS 80 + wylewka 5 cm<br>Wykonane maszynowo (mixokret)                                                                                                             |
| <b>DOCIEPLENIE PODDASZA</b>  | Wełna mineralna 25 cm, producent URSA, 0,039 λ, po stropie kondygnacji II                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INSTALACJE WEWNĘTRZNE</b> | Instalacja elektryczna bez osprzętu wg projektu (4 pkt na pomieszczenie), instalacja wod- kan według projektu, instalacja ogrzewania podłogowego przystosowana pod powietrzną pompę ciepła, instalacja alarmowa (w pomieszczeniach z oknem) , instalacja: TV salon , internet salon. |
| <b>OGRODZENIE</b>            | Boczne; panel ogrodzeniowy: ocynk, drut 4 mm, podmurówka: gotowy element + łącznik – 30 cm, siatka – 1,20.                                                                                                                                                                           |
| <b>UTWARDZENIE PODJAZDU</b>  | Kostka betonowa firmy Jadar Bergamo 6 cm Piatto - szara do 30 m2                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MEDIA</b>                 | Przyłącza: prąd, woda, kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                   |

Dopuszcza się zmianę materiałów lub elementów budowlanych z zachowaniem parametrów technicznych.